



Карданные валы Weasler предлагаются в трех стандартах: американском, итальянском и немецком

AB серия карданных валов Weasler - итальянский стандарт, а именно профиль трубы кардана - трехгранник. Валы соответствуют требованиям качества ISO 9001:2008, а их типоразмеры совпадают с типоразмерами такими производителей, как BONDIOLI & PAVESI, BINACHI, BENZI, AMA, COMER.

AW серия карданных валов Weasler - немецкий стандарт, а именно профиль трубы кардана - лимон и звезда. Валы соответствуют требованиям качества ISO 9001:2008, а их типоразмеры совпадают с типоразмерами немецкого производителя карданов WALTERSCHEID.

Итальянский стандарт



Серия AB

Стандартный карданный вал



Серия	Крестовина	Профильные трубы		Мощность передачи												Защита
				Динамическая												
				540 об/мин				1 000 об/мин				Max P-kit	Max. E-kit	Max.		
				Мощность P-kits		Мощность E-kits		Мощность P-kits		Мощность E-kits						
D x A (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	k W	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	Nm	Nm	Nm			
AB1	22.0 x 54.0	26.5x3.4	32.5x2.5	11	15	14	19	17	23	22	29	342	398	1150	904-1000 - *	
AB3	23.8 x 61.2	29.0x4.1	36.0x3.2	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	904-2500-*	
AB3	27.0 x 70.0	36.0x3.2	43.5x3.4	21	29	28	38	33	44	44	58	668	807	2000	904-2500-*	
AB4	27.0 x 74.6	36.0x3.9	43.5x3.4	27	36	34	45	41	56	52	70	836	960	3400	904-2500-*	
AB5	30.2 x 79.4	45.0x4.2	51.5x3.0	39	52	79	65	60	81	75	100	1212	1382	5300	904-3500-*	
AB6	30.2 x 92.0	45.0x4.2	54.0x4.5	48	64	59	79	73	99	91	122	1483	1687	4300	904-3500-*	
AB7N	34.9 x 94.0	45.0x5.4	54.0x4.5	59	79	70	94	91	122	108	145	1835	1993	5900	904-3500-*	
AB8	34.9 x 106.5	54.0x4.5	63.0x4.1	75	100	90	120	115	154	138	185	2316	2553	6000	904-4500-*	
AB9	41.0 x 108.0	54.0x4.9	63.0x4.1	89	120	113	151	138	185	173	232	2781	3206	7850	904-4500-*	
AM77S	45.0 x 126.0	54.0x5.9	66.0x5.7	-	-	128	171	-	-	197	264	-	5084	12430	904-4600-*	

Широкоугольный карданный вал



Серия	Крестовина 	Профильные трубы 		Мощность передачи										Защита			
				Динамическая													
				540 об/мин				1 000 об/мин				Max P-kit	Max E-kit		Max.		
				Мощность P-kits		Мощность E-kits		Мощность P-kits		Мощность E-kits		Nm	Nm		Nm		
A x B (mm) D x C (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	Nm	Nm	Nm				
AV2-80° 22x61 24x76	29.5x4.2	36.0x3.2	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	914-3000 - *			
AV4-80°	27x81.8	36.5x4.2	43.5x3.2	---	---	39	52	---	---	72	97	---	1186	2938	914-3100 - *		
AV6-80°	28.6x81.3 31.8x108.0	45.0x4.3	54.0x4.3	---	---	58	77	---	---	89	119	---	1491	4519	914-3200 - *		
AV7N-80°	31.8x81.3 31.8x109.2	45.0x5.6	54.0x4.3	58	77	77	103	89	119	118	158	1469	1638	5649	914-3300 - *		
AV8-80°	33.3x94.5 38.9x110.7	54.0x4.7	63.0x3.9	87	117	---	---	134	179	---	---	2260	---	7344	914-3400 - *		
AV9-80°	33.3x94.5 38.9x110.7	54.0x5.2	63.0x3.9	---	---	112	151	---	---	173	232	---	2712	7344	914-3400 - *		

Немецкий стандарт



Серия AW

Стандартный карданный вал



Серия	Крестовина	Профильные трубы	Мощность передачи											Защита	
			Динамическая												
			540 об/мин				1 000 об/мин				Max P-kit	Max. E-kit	Max.		
			Мощность P-kits		Мощность E-kits		Мощность P-kits		Мощность E-kits						
D x A (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	Nm	Nm	Nm		
AW10	22.0x54.8	23.5x4.0	30.0x2.9	11	15	14	19	17	23	22	29	349	406	1150	904-2500 - *
AW10S	22.0x54.8	23.5x ----	30.0x2.9	11	15	14	19	17	23	22	29	349	406	1150	904-2500 - *
AW20	23.8x61.2	34.5x4.0	41.0x2.9	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	904-2500 - *
AW21	27.0x74.6	34.5x4.0	41.0x2.9	27	36	34	45	41	56	52	70	836	960	3400	904-2500 - *
AW21S	27.0x74.6	39.5x4.5	48.0x3.8	27	36	34	45	41	56	52	70	836	960	3400	904-2500 - *
AW35	32.0x76.0	39.5x4.5	48.0x3.8	39	52	49	66	59	80	76	102	1197	1402	5300	904-3500 - *

Широкоугольный карданный вал



Серия	Крестовина	Профильные трубы	Мощность передачи											Защита	
			Динамическая												
			540 об/мин				1 000 об/мин				Max P-kit	Max. E-kit	Max.		
			Мощность P-kits		Мощность E-kits		Мощность P-kits		Мощность E-kits						
A x B (mm) D x C (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	Nm	Nm	Nm		
AW20-80°	22x61 24x76	35.0x4.2	41.0x2.7	16	21	19	25	24	33	29	38	493	527	1700	914-3000 - *
AW21-80°	27x81.8	35.0x4.2	41.0x2.7	----	----	39	52	---	---	72	97	---	1186	2938	914-3100 - *
AW35-80°	28.6x81.3 31.8x108.0	40.0x4.8	48.0x3.6	42	57	58	77	65	87	89	119	1356	1491	4519	914-3200 - *

Серия	Крестовина	Профильные трубы	Мощность передачи											Защита	
			Динамическая												
			540 об/мин				1 000 об/мин				Max P-kit	Max. E-kit	Max.		
			Мощность P-kits		Мощность E-kits		Мощность P-kits		Мощность E-kits						
A x B (mm) D x C (mm)	D x A (mm)	D x A (mm)	kW	HP	kW	HP	kW	HP	kW	HP	Nm	Nm	Nm		
AW36-80°	31.8x81.3 31.8x109.2	51.5x --	61.0x4.0	58	77	77	103	89	119	118	158	1469	1638	5649	914-3300 - *

* Длина Lz (см)